



Descripción

KOLOR® es una pintura Vinil-Acrílica para usos en interiores y exteriores, con muy alta resistencia al lavado y decoloración, con un excelente poder cubriente.

Usos

KOLOR se puede aplicar sobre yeso, estuco, cemento, mortero, enjarre, afine, ladrillo, teja, plástico, etc.

Ventajas

- Excelente acabado.
- Todos los colores de KOLOR se pueden mezclar entre sí.
- Antibacterial.
- Excelente rendimiento.
- Fácil aplicación.

Preparación de la superficie

1. Antes de pintar solución problemas de humedad como mala impermeabilización, grietas, filtraciones, transminaciones, fugas de agua, etc.

- Sobre superficies que no se hayan pintado antes:

Es importante que las áreas estén libres de humedad, curadas, y bien lijadas; luego debe pasar un paño para retirar el polvo y aplicar SELLADOR UNIÓN®.

- Sobre superficies que se vayan a repintar:

Verificar que las áreas que se van a pintar estén limpias, secas y libres de humedad. Raspar toda la pintura suelta. Lijar suavemente si la pintura existente es brillante, en estos casos es recomendable aplicar una base que mejore la adherencia de la pintura; nuestro consejo es aplicar Prime FORTIFICADOR UNIÓN®.

Mezcla y aplicación

1. Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

2. KOLOR se adelgaza con agua limpia. La proporción depende de:

- La porosidad de la superficie
- Del método de aplicación empleado
- Las costumbres del aplicador

Generalmente de 5 a 20% de agua es suficiente.

3. Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.

4. Después de diluir la pintura realice una prueba aplicando un poco de pintura, deje que se seque y aplique otra capa. Después de secar, observe si el resultado es el deseado.

5. KOLOR se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aspersión.

6. Aplica una segunda capa de pintura, una vez que haya esperado un mínimo de 2 horas.

Recomendaciones

- No mezcle KOLOR con otras pinturas.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menos a 10°C.
- Lave brochas y herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

DATOS TÉCNICOS PINTURA VINIL ACRÍLICA UNIÓN

Tipo:	Líquido
Presentación:	Cubeta de 19 lts.
Secado libre al tacto:	Máximo 1 hora.
Agua para mezclar:	5% a 20 % de agua.
Rendimiento:	8 a 10 m2/L
Densidad:	1.15 - 1.18 kg/L

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.



¿Mayor Información?
800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

Fabricado y distribuido por:
PRODUCTOS INDUSTRIALES POLIVALENTES, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México