



Mejore las  
Cualidades de los  
Productos Base  
Cemento

**FORTIFICADOR  
UNIÓN®**

### Descripción

Fortificador UNIÓN es un aditivo líquido base látex acrílico que aumenta las cualidades de los productos fabricados con cemento para interiores y exteriores, sustituyendo total o parcialmente el agua que se usa en la mezcla para brindar mayor calidad en las instalaciones o para realizar aplicaciones que requieren mejores características.

### Ventajas

- Aumenta adherencia, impermeabilidad y flexión.
- Aumenta la vida de los productos expuestos a la intemperie.
- Mayor resistencia mecánica y al desgaste.
- Reduce agrietamiento, deslizamiento y la presencia de salitre y hongos.
- Incrementa y protege los tonos de los colores.
- Mejora la sensación y trabajabilidad de la mezcla y aplicación.

### Usos

Para aplicación en interiores y exteriores.

- Para instalaciones de pisos, azulejos, boquillas, juntas, estuco, enjarres o afines en lugares como albercas, cisternas, jacuzzis, fuentes o cualquier lugar expuesto a humedad constante; se recomienda sustituir del 50% al 100% del agua.
  - Para instalaciones piso sobre piso con adhesivo tradicional sustituya el 100% del agua.
  - Para instalaciones de pisos con tráfico pesado sustituya el 100% del agua.
  - Para instalaciones de pisos y azulejos (recubrimientos cerámicos), piedras naturales de cualquier absorción de humedad (alta, media, baja, nula) en superficies como yeso, tablarroca, o en lugares con temperaturas extremas; sustituya el 100% del agua.
  - Para mejorar las propiedades de recubrimientos como estuco, enjarres, afines y otros. Fabricado base cemento con la finalidad de mejorar la impermeabilidad, aparición de salitre, agrietamiento, mejorar adherencia, reducir desgaste por fricción, prolongar la vida de los colores etc.; se recomienda sustituir el 25% del agua.
  - Para adherir concreto nuevo al viejo se recomienda aplicar directamente UNIÓN FORTIFICADOR® dejando secar por 6 horas, se recomienda sustituir el 50% del agua de la mezcla del concreto nuevo.
  - Para pegar block de vidrio (vitroblock) se recomienda sustituir el 100% del agua.
- NOTA: Para usos fuera de las especificadas, consulte con nuestro departamento técnico.

### Preparación de la superficie

Consulte las especificaciones técnicas del material a utilizar.

### Mezcla y aplicación

- 1.- Agite el bote asegurando que el producto contenido quede perfectamente mezclado.
- 2.- Sustituya FORTIFICADOR UNIÓN® por agua según las recomendaciones especificadas en "Usos".
- 3.- Para la aplicación de la mezcla, siga las especificaciones técnicas del material a utilizar.

### Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 10°C a 40°C.  
Procurar que sea el mismo instalador quien realice las mezclas con FORTIFICADOR UNIÓN®.

### Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar fresco.  
Tiempo de almacenaje de hasta 12 meses sin abrir su envase.

### Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite inhalar o ingerir el producto, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

## DATOS TÉCNICOS FORTIFICADOR UNIÓN®

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tipo:                       | Líquido                                |
| Presentación:               | Bote de 1 litro y 1 galón y 19 litros. |
| Solubilidad en agua:        | Miscible                               |
| Olor:                       | Característico acrílico                |
| PH:                         | 8.5 - 9.5                              |
| Contenido de sólidos:       | 25%                                    |
| Inflamable:                 | No                                     |
| Peso específico (densidad): | 1.1 Kg. / Lt.                          |
| Rendimiento:                | Consultar "Usos"                       |

Nota: El rendimiento depende del producto a instalar y del grado de calidad deseado.

### Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca FORTIFICADOR UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

**¿Mayor Información?**  
01 800 00 UNION (86466)  
contacto@union.mx  
www.union.mx

Productos Industriales Polivalentes del Norte S.A. de C.V.  
Coliflor No. 118, Col. Mirasol  
Monterrey, N.L.  
C.P. 64100 México